


Проезд (тип 1)



существующая конструкция

фрезерование существующего покрытия на глубину 0,05 м

покрытие из горячей плотной асфальтобетонной смеси тип Б, марка II толщиной 0,05 м

Проезд (тип 2)



разделяющая прослойка из нетканого синтетического материала из ШПС С4 толщиной 0,35 м

нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой смеси марки II толщиной 0,08 м

верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси тип Б, марки II толщиной 0,05 м

Стоянка (тип 3)



установка бордового камня
БР 100.30.15

досыпка растительного грунта


установка бордового камня
БР 100.30.15

разделяющая прослойка из нетканого синтетического материала из ШПС С4 толщиной 0,35 м

нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой смеси марки II толщиной 0,08 м

верхний слой покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси тип Б, марки II толщиной 0,05 м

Тротуар (тип 4)



существующая конструкция

фрезерование существующего покрытия на глубину 0,05 м

покрытие из горячей плотной асфальтобетонной смеси тип Б, марки II толщиной 0,05 м

демонтаж существующего бордового камня и установка камня БР 100.30.15

установка бордового камня БР 100.30.15

демонтаж существующего бордового камня и установка бордового камня БР 100.20.08

установка бордового камня БР 100.20.08

проезд (тип 1)

проезд (тип 2)

стоянка (тип 3)

тротуар (тип 4)